



De U-Crane Dynamic is een nieuwe generatie van de gyrogestabiliseerde robotische camera kraan systemen. De op afstandbestuurbare gyrogestabiliseerde minicrane technologie is ontworpen voor het gebruik op kleinere camera cars, elektrische carts of andere kleine tracking voertuigen. En dit voor het gebruik op smalle wegen, kleine sets, tunnels, parking garages, bruggen...

De U-Crane Dynamic is licht en compact maar toch krachtig genoeg voor hoge snelheden en het meest eisende werk in uitdagende condities. Het is mogelijk om 360° te pannen, op en neer te tilten zodat je de meest stabiele en dynamische shots kan maken. De U-Crane Dynamic is te controleren met een joystick van in de camera car.

SPECS

Max Payload	25 kg (55 lbs)
Max Lengte (Pivot tot Front End)	3.63 m (11.91 ft)
Totale Lengte	4.73 m (15.52 ft)
Max Snelheid	160 km/u (99 mph)
Max Pan Snelheid	4.5 sec/360°
Max Tilt Snelheid	1.5 sec/45°
Pan limiet	360°, 3 Rotaties
Tilt limiet	45°
Liftbereik	3.42 m (11.22 ft)
Max Kraangewicht (Volledig Beladen)	180 kg (397 lbs)
Stroomvoorziening	48 V, 30 Amp
Verstelbare Lengte	Nee
Telescopisch	Nee
Weersbestendig	Ja



[product sheet u-
crane dynamic nl.pdf.pdf](#)